

Блок каналного типу з середнім ЗСТ

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального прихованого монтажу

- › Компактні розміри дозволяють легко встановити його у вузькому проміжку між підвісною стелею і перекриттям (висота блоку: 240 мм)
- › 3-, 4- або 6-рядний охолоджуючий теплообмінник
- › Дренажний піддон для збирання конденсату: з теплообмінника й регульовальних клапанів
- › 7-швидкісні електродвигуни (з термозахистом на обмотках)
- › Для всіх 7-швидкісних електродвигунів виконане заводське розведення на клемній колодці електричного блока
- › Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- › Наявний статичний тиск до 80 Па при максимальній швидкості



Внутрішній блок			FWB-BT	02	03	04	05	06	07	08	09	10
				2-трубн.								
Холодопродуктивність (1) (стандартні умови)	Повна продуктивність	Вис.	кВт	2,32	2,82	3,13	4,47	4,74	5,69	5,70	6,48	7,65
	Явна продуктивність	Низьк.	кВт	1,33	1,49	1,67	2,17	2,52	2,80	3,83	4,26	4,94
	Вис.	кВт	1,65	1,90	2,07	3,12	3,33	3,82	3,90	4,39	5,02	
	Низьк. продуктивність	кВт	0,93	1,01	1,09	1,56	1,73	1,86	2,67	2,92	3,25	
Теплопродуктивність (1) (стандартні умови)	Вис.	кВт	2,54	2,80	3,00	4,70	5,15	5,56	5,95	6,57	7,18	
	Низьк.	кВт	1,39	1,48	1,53	2,14	2,81	2,71	4,11	4,42	4,69	
Споживана потужність (1)	Вис.	кВт	0,106			0,192			0,294			
	Низьк.	кВт	0,03			0,08			0,16			
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	551x1.040x239			551x1.390x239			551x1.740x239		
Вага	Блок		кг	26,0	27,0	29,0	35,0	37,0	39,0	47,0	49,0	53,0
Повітряний фільтр	Тип	Акрилове волокно — Клас фільтрації G2 (G3 на замовлення)										
Вентилятор	Тип	Відцентровий										
	Кількість	1			2			3				
	Витрата повітря (1)	Вис.	м³/г	371			722			905		
	Низьк.	м³/г	184			283			331			572
Загальний рівень звукової потужності	Вис.	дБА	58,0			60,0			69,0			
	Низьк.	дБА	36,0			38,0			39,0			53,0
Рівень звукового тиску	Вис.	дБА	53,0			55,0			64,0			
	Низьк.	дБА	31,0			33,0			34,0			48,0
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	2,0			2,5			3,0		
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	17								
Електроживлення	Фаза/Частота		Гц	1~/50								
Системи управління	Проводовий пульт дистанційного керування			FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWEC3A								

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу
 (1) Зазначено лише значення для мінімальної і максимальної швидкостей